Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Vogelsang-Qualitätsprodukt entschieden haben.
Der Spiegel wurde durch unsere Mitarbeiter eingehend geprüft und hat unser Haus ohne jeden Mangel verlassen.
Bitte behandeln Sie das Produkt mit äußerster Sorgfalt und vermeiden Sie das Abstellen auf hartem Untergrund, insbesondere Fliesen o.Ä.
Der leichteste Kontakt der Spiegelecke auf hartem Untergrund führt zwangsläufig zum Abplatzen des Glases.
Diese Schäden werden nicht als Reklamation anerkannt.

MONTAGEANLEITUNG

Spiegel und Leuchte(n) aus der Verpackung entnehmen und auf Transportschaden prüfen.
Nach Entnahme aus der Verpackung den Spiegel nicht auf Stein oder Fliesen aufsetzen.
Dadurch entstandene Schäden (z.B. abgeplatzte Ecken) werden als Reklamation nicht anerkannt.

Vor dem Bohren auf Unterputzleitungen achten.
Den Elektrowandanschluss stromlos schalten (Sicherungsautomat abschalten).
Der Elektroanschluss ist von einer Elektrofachkraft vornehmen zu lassen. Unbedingt die Vorschriften zur persönlichen Sicherheit sowie die erforderlichen Mindestabstände von Dusche/Badewanne zum Leuchtspiegel nach VDE 0100/Teil 701, Ausgabe 05/84 beachten.

Den Spiegel bitte grundsätzlich an den senkrechten Alu-Profilen in den gestanzten Löchern aufhängen. Die Wandhaken im Abstand der Befestigungslöcher der Aluschienen in die Wand eindrehen.

Elektrische Verbindung zwischen dem Netzanschluss und den Leuchten herstellen.
Hierbei die Kabel in die Klemme einführen und fest verschrauben.
Die Leuchte dann gemäß den örtlichen VDE-Vorschriften in der bauseitigen Wanddose (Unterputzdose) mit dem Stromnetz verbinden.

Leuchtspiegel nicht auf brennbarem Untergrund montieren.
Nach Abschluss der Montagearbeiten die Spannung wieder einschalten.
Reinigung und Leuchtmittelwechsel dürfen nur in erkaltetem und spannungsfreiem Zustand erfolgen.
Bei Austausch dürfen nur Leuchtmittel des vom Hersteller empfohlenen Typs verwendet werden.

PFLEGEHINWEIS

Für die Reinigung Ihres Spiegels verwenden Sie bitte ein sauberes, trockenes Tuch. Stärkere Verschmutzungen lassen sich mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch entfernen. Bitte achten Sie darauf, die Kanten Ihres Spiegels immer trocken zu halten. Es dürfen keine Tropfenrückstände auf den Kanten verbleiben! Beschlägt Ihr Spiegel, sollte er schnellstmöglich getrocknet werden. Achten Sie immer auf eine ausreichende Belüftung. Dämpfe aggressiver Kosmetik- oder Reinigungsmittel sowie chemische Raumdüfte können Ihren Spiegel angreifen.
Bitte keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien verwenden.
Wenn Sie diese Pflegehinweise beachten, werden Sie an Ihren Vogelsang-Produkten lange Zeit viel Freude haben.

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

jede Warensendung verlässt ordnungsgemäß unser Werk. Infolge höherer Gewalt oder durch unsachgemäße Behandlung auf dem Transportweg können Transportschäden entstehen.

ACHTUNG!
Jede Lieferung ist sofort nach Erhalt auf Beschädigungen zu überprüfen!
Ein Transportschaden kann spätestens fünf Tage nach Zustelldatum geltend gemacht werden!

TRANSPORTSCHÄDEN / SCHADENSMELDUNG

Was tun bei Transportschäden?

1. Lassen Sie die Ware auf jeden Fall unverändert. Benutzen Sie die Ware nicht!
   Defekte Ware darf nicht montiert werden!
2. Melden Sie den Schaden unverzüglich wie unten aufgeführt.
3. Keine Ware ohne vorherige Absprache zurücksenden

Was Sie tun sollten, wenn…

Verpackung beschädigt:	**Bei Anlieferung per Spedition:** Unmittelbar bei Anlieferung sind sichtbare Schäden auf dem Frachtbrief zu vermerken und vom Fahrer bestätigen zu lassen. Schaden sofort an Vogelsang Spiegel GmbH & Co. KG melden. **Bei Anlieferung per Post/DHL:** Annahme verweigern und Schäden auf der Empfangsquittung vom Fahrer bestätigen lassen. Schaden sofort an Vogelsang Spiegel GmbH & Co. KG melden.
Verpackung unversehrt, Inhalt beschädigt:	**Bei Anlieferung per Spedition oder Post/DHL** Schaden innerhalb von 5 Tagen Vogelsang Spiegel GmbH & Co. KG melden.

Unsere Spiegel sind mit einem speziellen Eckenschutz ausgestattet, der abgeplatzte Spiegelecken verhindert. Um auch Beschädigungen durch falsches Abstellen vorzubeugen, sollte immer eine Unterlage verwendet werden. Dabei ist es unerlässlich, den Spiegel ausschließlich auf der Kante, niemals auf der Ecke, abzustellen.

Bei Nichtbeachtung und ohne unterschriebene Schadensbestätigung der Spedition bzw. Post/DHL ist eine Schadensregulierung nicht möglich!

LAGERUNG

Die Lagerung von Spiegeln in Verpackungsmitteln sollte so kurz wie möglich gehalten werden. Während der Lagerung ist auf eine trockene Umgebung und eine ausreichende Luftzirkulation zu achten. Nur gleichmäßig temperierte Räume eignen sich zur Lagerung, damit eine Kondensatbildung vermieden wird.

Vogelsang Spiegel GmbH & Co. KG | Weihestr. 16 | 32584 Löhne | (0 57 31) 98 19 50
verkauf@vogelsang-spiegel.de